

5.00 DUAL

Unibox Dual



Campo di applicazione

- Cassette monoblocco.

Caratteristiche

- Comando elettroidraulico collegato ad una centralina con funzionalità doppio scarico regolabile.
- Tubo telescopico per la regolazione del livello di sopravanzo.
- Valvola di carico silenziosa a riempimento rapido e chiusura istantanea.
- Sede di chiusura in acciaio inox.
- Galleggiante universale per attacco laterale e dal basso.
- Alimentazione a batterie (AAX4).
- Avvisatore acustico di batterie scariche.

Dati Tecnici

- Sistema di Azionamento Elettroidraulico
- Diametro interno tubo di scarico 50 mm
- Funzione doppio scarico totale parziale
- Regolazione scarico totale tramite selettore regolabile da 10l a 4,5l
- Regolazione altezza acqua in cassetta 22-42cm
- Velocità media di scarico 2,0l/s

Articolo

5.00 DUAL/M Unibox Dual C/Monoblocco

5.00 DUAL/TR Kit di Trasformazione da UX Tradizionale a Dual

5.09/C/DUAL Kit Centralina

5.80/D Campana Completa per UX Dual

5.91/D/C Kit Pulsante UX Dual

20.38/KIT/D Kit Sollevatore Dual

20.58/KIT/D Kit Tubi UX Dual



5.00 DUAL/M

Unibox Dual C/Monoblocco



5.00 DUAL/TR

Kit di Trasformazione da UX Tradizionale a Dual